


תאריך עידכון :
06/01/2021

מפרט טכני לעבודות איטום ושיקום .
בניין מגורים ברחוב : XXX



כללי : הוסתרו פרטים מזהים למען שמירה על פרטיות הלקוחות .




כללי : הוסתרו פרטים מזהים למען שמירה על פרטיות הלקוחות .



תאריך עידכון :
06/01/2021

מפרט טכני לעבודות איטום ושיקום .
בניין מגורים ברחוב : אאא

מספר הסעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר (₪) יחידה	סה"כ ₪
	פרק 02 : קירות מעטפת המבנה .				
	תת - פרק : 02.1 קירות חזיתות המבנה .				
02.1.015	בליטות מסביב לחלונות בקיר חזית - הפונה לרחוב - ליטוש והסרת שכבות צבע קיימות באמצעות מברשת פלדה - ניתן להשתמש במברשת פלדה מורכבת על אבן משחזת (דיסק) - ליטוש יבוצע תוך מאמץ לשמירה על שלמות מבנה הבליטות - ליטוש להסרת הצבע יבוצע בכל היקף הבליטות כולל חלק פנימי - וחיצוני .				
02.1.016	פירוק סורגים קיימים וצביעתם ראה סעיף 02.1.009 והרכבתם - מחדש לאחר גמר ביצוע עבודות צבע .				
02.1.017	שיקום קירות פנימיים של הבליטות כולל תיקוני טיח או מרק - אקרילי כנדרש ובהתאם למפרט / ים מצורפים .				
02.1.018	שיקום קירות מבנה חיצוניים בשטח הבליטות כנדרש ובהתאם - למפרט / ים המצורפים .				
02.1.019	טיפול באדן חלון (משטח אופקי תחתון) הכולל הרכבת רצועת שיש - בשיפוע של ס"מ - רצועות שיש באדן החלון יבלטו כ ס"מ - מעבר לבליטה למטרת יצירת אף מים .				
02.1.020	יישום שכבת פריימר על קירות פנימיים ותקרת הבליטות מסוג : ב % טרפנטין מינראלי - בהברשה או גלילה .				
02.1.021	צביעת קירות פנימיים ותקרת הבליטות בצבע מסוג : יישום שכבה עליונה בהברשה או גלילה . מספר שכבות מינימאלי : - הכל עד גמר מושלם .				
02.1.022	טיפול במשטח עליון של הבליטות (צד חיצוני) הכולל יישום - שכבת פריימר המורכבת מתערובת מלט חול ביחס : + מים ביחס : וכולל יצירת משטח משופע , באמצעות יציקת שכבת מדה צמנטית משופעת - מורכבת מתערובת מלט חול ביחס מלט , חול + , מים ביחס : - שיפוע המשטח יהיה ס"מ .				
02.1.023	יצירת מעגילה (רולקה) במידות מינימאליות של ס"מ .				
02.1.024	יישום שכבות איטום מסוג בהברשה - עובי שיכבה מינימאלי יהיה : מ"מ - כוון הברשה בצורת שתי וערב .				
02.1.025	שיקום קירות חיצוניים של הבליטות כולל תיקוני טיח או מרק - אקרילי כנדרש ובהתאם למפרט / ים מצורפים .				
02.1.026	יישום שכבת פריימר על קירות חיצוניים של הבליטות מסוג : יסוד קושר לרב גמיש מדולל ב % - בהברשה או גלילה .				
02.1.027	צביעת קירות חיצוניים של הבליטות בצבע מסוג : יישום שכבה עליונה בהברשה או גלילה . מספר שכבות מינימאלי : - הכל עד גמר מושלם . או לחילופין :				
02.1.028	יישום שכבת פריימר על קירות חיצוניים של הבליטות מסוג : או ש"ע - בהברשה או גלילה .				
02.1.029	צביעת קירות חיצוניים של הבליטות בצבע מסוג : יישום באמצעות מאלדג' מתכת ושפשוף באמצעות מאלדג' פלסטיק - מרקם וגוון על פי בחירת המזמין .				
סה"כ	סה"כ פרק 02 - תת פרק 02.1 , בדף זה (עמוד 6) :				




מספר הסעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר (ש) יחידה	סה"כ ש
	פרק 03 : מפרט לשיקום ושחזור בטון .				
	תת - פרק : 03.1 שיקום עמוד או קורה .				
03.1.001					
03.1.002					
03.1.003					
03.1.004					
03.1.005					
03.1.006					
03.1.007					
03.1.008					
03.1.009					
03.1.010					
03.1.011					
03.1.012					
03.1.013					
סה"כ	סה"כ פרק 03 - תת פרק 03.1 , בדף זה (עמוד 8) :				

תאריך עידכון :
 06/01/2021

מפרט טכני לעבודות איטום ושיקום.
 בניין מגורים ברחוב : אאא

מספר הסעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר (ש"ח) יחידה	סה"כ ש"ח
	<u>תמונות להמחשה :</u>				
	קורה עולה בגג עליון			קטע תיקרת מרפסת	
					
	קירות חזית המבנה לכיוון רחוב אאא			בליטות בחלונות קיר חזית לכיוון רחוב אאא	
					
	קירות חזית אחורית			קטע מגג עליון	
					

[illegible]